

Réfrigérateur laboratoire



MKUv 1610

MediLine

Prix de vente conseillé € 1800

Conforme à la norme DIN 58345

Le réfrigérateur médical Liebherr MKUv 1610 offre une capacité de réfrigération de plus de 140 litres, avec une plage de température de +5 °C (± 3 K). La porte à fermeture automatique et les 3 grilles de support réglables sont d'un usage pratique. Quatre tiroirs AluCool (accessoire) avec compartiments de rangement peuvent au maximum être installés.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Matériaux des parois latérales	Acier
Volume brut total	142 l
Volume utile total	109 l
Consommation électrique par an	273 kWh
Frais d'énergie par an	€ 63,-
Niveau sonore	47 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour un espace non chauffé	Non

MKUv 1610

MediLine

Prix de vente conseillé € 1800

Dimensions

Hauteur	82 cm
Largeur	60,1 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	61,8 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	119,6 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Sous-encastrable	Oui
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	67 cm
Largeur intérieure	44 cm
Profondeur intérieure	43,5 cm
Hauteur d'encastrement	82,5(+4,5) cm
Largeur d'encastrement	60,5 cm
Profondeur d'encastrement min.	62 cm
Poids net / Poids brut	39 kg / 42 kg
Hauteur emballage	875 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	+5°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	4,6 °C
Gradient réfrigérateur	4,3 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique

Autre

Type Design	HardLine
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Possibilité d'éteindre le ventilateur	Oui
Poignée	Poignée à levier
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Tablettes de rangement	3
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour SmartMonitoring	Oui
Résistance tablette de rangement	45 kg
Surface utile grille (l/p)	420 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	15 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	15 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	19 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	4
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Thermostat de sécurité	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Isolation	40 - 40
Pieds réglables en hauteur	2
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	12 h
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221

Accessoires

Rails roulants	9590521	€ 90,00
Clayette plastifiée	7113333	€ 49,00